

## Orologio per controllo ronda mod. Proxipen

Il modello ProxiPen è un orologio che permette di registrare e quindi verificare il passaggio dell'addetto al controllo, grazie alla tecnica di lettura di prossimità. ProxiPen rileva il codice dei TAG ("bottoni" di prossimità) senza alcun contatto anche attraverso vetro, legno etc. Un segnale acustico e luminoso informerà dell'avvenuta lettura senza dover premere nessun pulsante. Proxipen risulta resistente all'acqua, al calore, agli urti e agli idrocarburi. I TAG (Transponder, Trasponder) vengono irradiati dal campo di radiofrequenza emesso dal ProxiPen, al quale rispondono con un proprio codice da 10 miliardi di possibili combinazioni. Caratteristica che, diversamente da altri sistemi con codici limitati (1000, 2000). Per trasferire i dati al PC si utilizza il PenDTU (dispositivo di scarico dei dati), mediante cavo seriale fornito a corredo. La comunicazione tra il PenDTU ed il lettore ProxiPen avviene senza contatto, come con i Transponder (Trasponder). I dati scaricati sono poi gestiti da un pacchetto software, fornito gratuitamente insieme al ProxiPen.



Kit completo Proxipen

### Caratteristiche Principali

- Autonomi o collegabili al PC.
- Stampa dei rapporti personalizzabile.
- Lettori portatili di Tag magnetici codificati.
- Installazione senza la stesura di alcun cavo.
- Alimentazione dei lettori con batterie al litio (1 anno di autonomia, senza necessità di ricarica giornaliera o periodica).
- Struttura in materiale plastico ad alta robustezza, sigilli antimanomissione.
- Affidabilità, praticità, sicurezza.

## Campi di Applicazione

Il sistema per controllo badge ProxiPen, grazie alla sua elevata resistenza e alle sue notevoli caratteristiche tecniche, consente un controllo estremamente preciso del personale addetto alla sorveglianza e trova impiego in: Aziende in generale, Sorveglianza privata, Pubblica sicurezza, Uffici pubblici, Aeroporti, Porti navali, Ambasciate, Consolati, Banche, Caserme...

## Caratteristiche Tecniche

- Dimensioni 190 X 32 X 25 mm
- Peso 0,140 Kg
- Protezione IP65
- Campo temperatura: da -20 a +70 °C
- Riserva di marcia per 1 anno
- Alimentazione a una batteria alcalina 1,5V tipo AA oppure al litio o NiMH ricaricabile
- Lettura da 3 a 18 mm secondo tipo di TAG anche attraverso vetro, legno, etc.
- TAG disponibili: 2, 3, 5 cm diametro - versioni a portachiavi o credit-card
- Capacità memoria: 4063 letture
- Memoria: Flash, i dati permangono anche in mancanza della batteria
- Custodia in materiale antiurto: garantito per una caduta da 1,5m su cemento



**ProxiPen**

Soggetto a variazioni anche sostanziali senza preavviso